



1. Nach Erhalt des Produkts, überprüfen Sie bitte, ob das Produkt Zubehör vollständig und beschädigt sind. Wenn ja, machen Sie bitte Fotos und kontaktieren Sie den Kundendienst.

2. Befestigen Sie den Spreizgummistopfen an der Installationsposition der Lampe, richten Sie das Loch in der Aufhängeplatte aus Loch der Aufhängeplatte ausrichten und die Aufhängeplatte mit selbstschneidenden Schrauben befestigen (Abbildung 1).

3. Heben Sie die Antriebsleitung an, um sie mit der Haushaltsleitung zu verbinden, und verstecken Sie die verbleibende Länge des Kabels im Rohr. Lösen Sie dann leicht die Schrauben an der Wandlamelle, drehen Sie das Rohr, stellen Sie die richtige Position ein und richten Sie es mit der Wandlamelle aus. Drehen Sie das Rohr, stellen Sie die richtige Position ein, richten Sie es an den äußeren Zähnen der Aufhängeschale aus und ziehen Sie es fest. (Abbildung 2)

4. Drehen und justieren Sie den Lampenmast nach Ihren Wünschen und ziehen Sie die Maschinenschraube zur Befestigung fest. zur Fixierung. (Abbildung 3)

**Hinweis: Die Produktgrafiken in diesem Handbuch dienen nur als Referenz, und das tatsächliche Objekt ist maßgebend.**