



Part	Beschreibung	Menge
A	Arm der Halterung	8 Stück
B	Deckensegel	1 Stück
C	Skizze Karte	
D	Montagebügel	1 Stück

SCHRITT 1

Fädeln Sie das Kabel vom Befestigungsarm (A) durch den Deckenbaldachin (B). Schrauben Sie den Beleuchtungsarm (A) an die Löcher des Deckensegels (B), wie in der Skizze (C) dargestellt.

SCHRITT 2

Verbinden Sie die Adern Rot/Schwarz des Leuchtenarms (A) als eine Ader. Verbinden Sie die Aderfarbe Blau/Weiß des Armes (A) mit der anderen Ader.

SCHRITT 3

Entfernen Sie die Montagehalterung (D) vom Deckensegel (B). Markieren Sie die Bohrposition an der Decke mit Hilfe des Montagewinkels (D) Bohren Sie an den Markierungen Löcher und stecken Sie die Spreizdübel in die Löcher. Befestigen Sie den Montagebügel (D) mit selbstschneidenden Schrauben an den Spreizdübeln.

SCHRITT 4

Halten Sie die Leuchte nahe an die Decke. Verbinden Sie die stromführende Leitung mit dem schwarz/roten Kabel des Leuchtenarms (A). Verbinden Sie den Nullleiter mit dem weiß/blauen Kabel des Leuchtenarms (A). Verbinden Sie die Erdungsleitung mit dem grünen Kabel des Geräts Arr(A).

SCHRITT 5

Befestigen Sie das Schutzdach (B) an der Halterung (D).

SCHRITT 6

Setzen Sie die Glühbirne in den Lampensockel ein. Ihr Gerät ist nun montiert und einsatzbereit.